工場床用補修塗料

塗り床王シリーズ

■ エポタフエース

1回塗り平滑仕上げ
5mm以下のはがれ・小欠損の補修に
かんたん施工で床の傷の早期補修に
耐熱 100℃

■ ハイパーガード-F

弱ノンスリップ仕上げ
深い欠損(5mm以上)を1層仕上げ
重量物の走行エリアに
耐熱 230℃

穴埋め補修が
1回塗りで完了!

□ トルエン・キシレン等の溶剤不使用。超低臭タイプ。
□ 食品工場に好適。販売実績多数。
□ 高濃度エポキシ樹脂が主原料のプロ仕様。
□ 硬化速度調整します。冷蔵庫内・高温エリアご相談下さい。

株式会社 日米商会 http://www.e-nichibei.com
〒144-0046 東京都大田区東六郷3-9-12
TEL 03-3738-4410 FAX 03-3738-4478

日米商会

超低臭で硬化速度の調整も可能

ユニークな機能を備えた製品を多数そろえる日米商会では、工場床用補修塗料「塗り床王シリーズ」として、高濃度エポキシ樹脂の「エポタフエース」、同特殊骨材入り「ハイパーガードF」をはじめとする補修塗料を好評販売している。

エポタフエースは1回塗り平滑仕上げで、深さ5㎜程度までの欠損補修が可能。とろりとした材料は、工場等で多発する小面積の床の傷み(穴や欠損)の補修にぴったりで、早期補修に活躍する。

ハイパーガードFは深い欠損(5㎜以上無制限)を重ね塗りなしの1回塗りで補修できる製品。従来の工程がケレン後①下地復元、②シーラー・プライマー塗布、③穴埋め補修、④上塗りだったのに対し、ケレン後、下地復元から上塗りまでをプライマーなしの一工程で施工できる。機械強度、耐熱性(超耐熱仕様230℃)、耐薬品性に優れ、溶剤臭のない超低臭型であるため、食品工場、厨房をはじめ、めっき工場、化学工場等の過酷な使用条件の床に最適。

小規模な補修工事は発注しにくく、早期補修の機会を逃しがちだったが、両製品とも優れた性能に加え、現場に合わせて硬化速度を調整。施工の際の通行止め・立ち入り禁止等の養生期間が短縮され、床補修をあきらめていた24時間稼働の食品工場でも早めの補修が可能になった。

ユーザーからは「1回塗りなので、施工しやすかった」「予算がない中で、助かった」(エポタフエース)や、「硬化速度を調整でき、稼働状況に合わせられたので、長年手つかずだった通路を補修できた。」「重量物の走行エリアの穴埋め補修をした。施工後の経過が良く、剥がれなしで非常に好評」(ハイパーガードF)などの反響があり、両製品共通の声として「的確な施工のアドバイスがあり、安心」「現場の状況に合わせた調整が可能なので、今後継続して使いたい」などリピート需要が増加している。

～ 2012 塗床材・防水材特集～